



DELTA - E AG
Lufttrocknung+Systeme

Funktionsbeschreibung 1 K Spez. Steuerung

Mit der im Adsorptionsentfeuchter eingebauten 1 Kanal Zeitschaltuhr wird der Prozessluftventilator täglich mehrmals für *30 Minuten eingeschaltet (nur Lüften).

Wenn die relative Feuchte im Abluftkanal über dem am Hygrostat eingestellten Wert liegt, wird die Entfeuchtung aktiviert und bleibt eingeschaltet bis der gewünschte Wert erreicht ist.

* Von uns Vorgeschlagenen Zeitzyklen. Kann beliebig und auf Wunsch geändert werden.

Optional:

Die Steuerung verfügt über Zusatzkontakt für ext. Ventilator, der zur Druckerhöhung, in Prozess oder Regenerationsluft angebracht werden kann.

Anmerkung:

Die Adsorptionsentfeuchter mit spez.- Steuerung (Zeitschaltuhr) werden von uns programmiert, geprüft und Steckerfertig ausgeliefert. → Es bedarf d.h. keinerlei elektrischen Fremd-Eingriff!

Anschluss-Dose für Hygrostat- und evtl. baus.-Ventilator sind betriebsbereit montiert.

Dazu passende Stecker werden angebunden mitgeliefert!

DELTA-E seit 1980 in der Lufttrocknung

nutzen Sie unsere Erfahrung zu Ihrem Erfolg !

Beratung Planung Verkauf Service

20.09.2016GR

